Solaris 2

Radiateur infrarouge

Le socle avec sa tirette peut s'installer à droite comme à gauche selon les impératifs d'aménagement.

Installé très facilement dans la salle de bains, le Solaris 2 apporte un confort immédiat dès sa mise en fonctionnement

NF ELECTRICITE — Classe II — IP 24 IK 04 — Mono 230 V~ — CE

Puissances (W)	Dimensions L x H x P (cm)	Poids (Kg)	Références	Codes
Solaris 2 *: Classe II, protégé des projections d'eau*				
600	45 x 12 x 11	0,9	SOLARIS206	**A687721**
600	45 x 12 x 11	0,9	SOLARIS206MI	**A687725**
1200	45 x 12 x 11	0,9	SOLARIS212	**A687722**
1200	45 x 12 x 11	0,9	SOLARIS212MI	**A687723**
1800	55 x 12 x 11	1,1	SOLARIS218	**A687724**

Tube à quartz. Réflecteur orientable. Boîtier support.

Version 206 : 1 allure 600 W
Version 206 MI : 1 allure 600 W 20 min.
Version 212 : 3 allures 300/600/1200 W
Version 212 MI : 1 allure 1200 W 20 min.
Version 218 : 3 allures 450/900/1800 W